


Produkt-Datenblatt

Artikelnummern	Profilhöhe	Gesamtbreite
520 AL/9	20 mm	65 mm
525 AL/9	25 mm	65 mm
530 AL/9	30 mm	85 mm
540 AL/9	40 mm	85 mm
550 AL/9	50 mm	85 mm
560 AL/9	60 mm	85 mm



Bezeichnung: Schwundfugenprofil Aluminium

Beschreibung: Schwundfugenprofil mit Zellkautschukeinlage

Technische Daten:


Material:	Aluminium AlMgSi0,5 Zellkautschuk NK20
Profilfarbe:	Aluminium Natur
Farbe der Einlage:	grau und schwarz
Materialstärke Winkel:	2 mm
Materialstärke Einlage:	5 mm
Sichtbreite:	9 mm
Fugenbreite Maximal:	5 mm
Lieferlänge:	3 Meter
Bewegungsaufnahme Horizontal :	2 mm (+1/-1 mm)
Bewegungsaufnahme Vertikal:	1 mm (+0,5/-0,5 mm)
Belastung LKW (DIN 1072):	30 kn (kein Dauereinsatz)
Belastung PKW:	30 kn (kein Dauereinsatz)
Belastung Stapler:	Luftbereifte Gabelstapler (kein Dauereinsatz)
Belastung Hubwagen:	Gummibereifte Hubwagen 3 kg/mm Radbreite
Klassifizierung Brandverhalten:	keine
Formteile:	Kreuz, T-Stück, Winkel
Wandanschlüsse:	Siehe WW 520 AL/7 bis WW 560 AL/7
Profilverbinder:	Längsverbinder (Optional erhältlich)
Überstehende Einlage:	Optional erhältlich

* Belastungsangaben gelten nur bei Verdübelung im Verbundestrich und höhengleichen Einbau, nicht für schwimmenden Estrich.

Stand: 01.02.2024

Produkt-Datenblatt

Artikelnummern	Profilhöhe	Gesamtbreite
1520 AL/14	20 mm	70 mm
1525 AL/14	25 mm	70 mm
1530 AL/14	30 mm	90 mm
1540 AL/14	35 mm	90 mm
1550 AL/14	40 mm	90 mm
1560 AL/14	50 mm	90 mm



Bezeichnung: Schwundfugenprofil Aluminium

Beschreibung: Schwundfugenprofil mit Zellkautschukeinlage

Technische Daten:


Material:	Aluminium AlMgSi0,5 Zellkautschuk NK20
Profilfarbe:	Aluminium Natur
Farbe der Einlage:	grau und schwarz
Materialstärke Winkel:	2 mm
Materialstärke Einlage:	10 mm
Sichtbreite:	14 mm
Fugenbreite Maximal:	10 mm
Lieferlänge:	3 Meter
Bewegungsaufnahme Horizontal :	3 mm (+1,5/-1,5 mm)
Bewegungsaufnahme Vertikal:	2 mm (+1/-1 mm)
Belastung LKW (DIN 1072):	30 kn (kein Dauereinsatz)
Belastung PKW:	30 kn (kein Dauereinsatz)
Belastung Stapler:	Luftbereifte Gabelstapler (kein Dauereinsatz)
Belastung Hubwagen:	Gummibereifte Hubwagen 3 kg/mm Radbreite
Klassifizierung Brandverhalten:	keine
Formteile:	Kreuz, T-Stück, Winkel
Wandanschlüsse:	Siehe WW 1520 AL/12 bis WW 1560 AL/12
Profilverbinder:	Längsverbinder (Optional erhältlich)
Überstehende Einlage:	Optional erhältlich

* Belastungsangaben gelten nur bei Verdübelung im Verbundestrich und höhengleichen Einbau, nicht für schwimmenden Estrich.

Stand: 01.02.2024

Produkt-Datenblatt

Artikelnummern	Profilhöhe	Gesamtbreite
525 AL/9 QK	25 mm	65 mm
530 AL/9 QK	30 mm	85 mm
540 AL/9 QK	40 mm	85 mm
550 AL/9 QK	50 mm	85 mm
560 AL/9 QK	60 mm	85 mm



Bezeichnung: Schwindfugenprofil Aluminium

Beschreibung: Schwindfugenprofil mit Zellkautschukeinlage und Bohrungen für Querkraftdübel

Technische Daten:


Material:	Aluminium AlMgSi0,5 Zellkautschuk NK20
Profilfarbe:	Aluminium Natur
Farbe der Einlage:	grau und schwarz
Materialstärke Winkel:	2 mm
Materialstärke Einlage:	5 mm
Sichtbreite:	9 mm
Fugenbreite Maximal:	5 mm
Lieferlänge:	3 Meter
Bewegungsaufnahme Horizontal :	2 mm (+1/-1 mm)
Bewegungsaufnahme Vertikal:	1 mm (+0,5/-0,5 mm)
Belastung LKW (DIN 1072):	30 kn (kein Dauereinsatz)
Belastung PKW:	30 kn (kein Dauereinsatz)
Belastung Stapler:	Luftbereifte Gabelstapler (kein Dauereinsatz)
Belastung Hubwagen:	Gummibereifte Hubwagen 3 kg/mm Radbreite
Klassifizierung Brandverhalten:	keine
Formteile:	Kreuz, T-Stück, Winkel
Wandanschlüsse:	Siehe WW 520 AL/7 bis WW 560 AL/7
Profilverbinder:	Längsverbinder (Optional erhältlich)
Überstehende Einlage:	Optional erhältlich

* Belastungsangaben gelten nur bei Verdübelung im Verbundestrich und höhengleichen Einbau, nicht für schwimmenden Estrich.

Stand: 01.02.2024

Produkt-Datenblatt

Artikelnummern	Profilhöhe	Gesamtbreite
1525 AL/14 QK	25 mm	70 mm
1530 AL/14 QK	30 mm	80 mm
1540 AL/14 QK	40 mm	90 mm
1550 AL/14 QK	50 mm	90 mm
1560 AL/14 QK	60 mm	90 mm



Bezeichnung: Schwundfugenprofil Aluminium

Beschreibung: Schwundfugenprofil mit Zellkautschukeinlage und Bohrungen für Querkraftdübel

Technische Daten:

Material:	Aluminium AlMgSi0,5 Zellkautschuk NK20
Profilfarbe:	Aluminium Natur
Farbe der Einlage:	grau und schwarz
Materialstärke Winkel:	2 mm
Materialstärke Einlage:	10 mm
Sichtbreite:	14 mm
Fugenbreite Maximal:	10 mm
Lieferlänge:	3 Meter
Bewegungsaufnahme Horizontal :	3 mm (+1,5/-1,5 mm)
Bewegungsaufnahme Vertikal:	2 mm (+1/-1 mm)
Belastung LKW (DIN 1072):	30 kn (kein Dauereinsatz)
Belastung PKW:	30 kn (kein Dauereinsatz)
Belastung Stapler:	Luftbereifte Gabelstapler (kein Dauereinsatz)
Belastung Hubwagen:	Gummibereifte Hubwagen 3 kg/mm Radbreite
Klassifizierung Brandverhalten:	keine
Formteile:	Kreuz, T-Stück, Winkel
Wandanschlüsse:	Siehe WW 1520 AL/12 bis WW 1560 AL/12
Profilverbinder:	Längsverbinder (Optional erhältlich)
Überstehende Einlage:	Optional erhältlich

* Belastungsangaben gelten nur bei Verdübelung im Verbundestrich und höhengleichen Einbau, nicht für schwimmenden Estrich.

Stand: 01.02.2024